

Tasoitelaasti

epatherm eti

Käyttö :

epatherm eti on tarkoitettu epatherm – mineraalilevyjen tasoittamiseen sisätiloissa .

Olomuoto :

epatherm eti on valmiiksi sekoitettu valkoinen kalkin ja sementin seos .

Käyttöturvavietoa : Varottava aineen joutumista silmiin , iholle ja nieluun . Varastoitava paikassa mihin lapset eivät pääse käsiksi . Aineen joutuessa silmiin huuhtelee huolellisesti vedellä . Ärsytyksen jatkuessa ota yhteys lääkäriin . Käytä soveltuvaa suojavarustusta sekä käsiin että silmiin .

Tyhjät pakkaukset kierrätykseen ja kuivuneet laastit jätteisiin .

Työohjeet :

Puhdista pöly pohjustetulta epatherm – levyiltä .

Minimi käyttölämpötila + 5° C .

Sekoita epatherm eti huolellisesti suhteessa 11 L puhdasta vettä / 30 kg kuiva-ainetta .

Tasoita pinta teräslastalla ja huolehdi että myös saumat on täytetty . Sisäkatoissa suositellaan käytettäväksi ohutta saumanauhaa tai ruuvikiinnikkeitä . Sekoitettu laasti pitää käyttää 1 tunnin kuluessa .

Menekki : 1 kg / m² / 1 mm

Varastointi : kuivassa tilassa 6 kk

Pakkaus : 30 kg